



П А С П О Р Т № 30

Наименование продукта, марка: Топливо дизельное зимнее с присадками
ДЗп - 25 - 0,05

ОКП 025132050 1

I бид

Номер ТУ 38.401-58 36-01

Номер резервуара (цифры) 457

Замер резервуара 470 см.

Дата изготовления продукта 4/ХТ 04

№№ пп	Наименование показателей	Норма по ТУ	Факти- чески
1.	Цетановое число, (цетановый индекс) не менее	45	50
2.	Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, °С, не выше 96% перегоняется при температуре, °С, не выше	280 360	205 347
3.	Кинематическая вязкость при 20°, мм ² /с, в пределах	1,8-6,0	1,93
4.	Температура помутнения °С, не выше	минус 15	-18
5.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	минус 25	-35
6.	Температура застывания °С, не выше	минус 35	-45
7.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже для дизелей общего назначения для тепловозных и судовых дизелей	35 40	41
8.	Массовая доля серы %, не более, 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид	0,05 0,1 0,2 0,5	0,029 - - -
9.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,01	0,01
10.	Содержание сероводорода	отсутствие	0,01
11.	Испытание на медной пластинке	выдерживает	бид
12.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	0,01
13.	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	5,0	0,25
14.	Зольность, %, не более	0,01	0,01
15.	Коксуемость 10%-ного остатка, % не более	0,1	0,01
16.	Коэффициент фильтруемости, не более	3,0	1,06
17.	Содержание механических примесей и воды	отсутствие	0,01
18.	Цвет, ед. ЦНТ, не более	2,0	0,5
19.	Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	863	804



Руководитель предприятия:

Начальник ОТК: *[Signature]*Старший лаборант: *[Signature]*

Дата выдачи паспорта: 4/ХТ-022